



# X.DT 50

## TRANSMISOR DIGITAL TV

### 50W

(\*) Opcional



# X.DT 50

## TRANSMISOR DIGITAL TV

### 50W



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Rango de frecuencia:**  
De 470 a 850 MHz
- **Potencia de salida:**  
50 Watts RMS para ISDB-Tb  
60 Watts para ATSC
- **Espurios y Armónicos:**  
Excede Norma EN302-296-2
- **M.E.R:**  
Mejor que 35 dB
- **Shoulders:**  
Mejor que 40 dB
- **Entradas:**  
2 entradas ASI con conectores BNC  
2 entradas IP (Gigabit)
- **Ancho de Banda:**  
6 MHz para ISDB-Tb  
6 MHz para ATSC  
6, 7 y 8 MHz para DVBT/T2
- **Salida:**  
Conector "N"
- **Monitor de RF:**  
Conector BNC Frontal (-50dB)
- **Consumo:**  
300 Watts
- **Enfriamiento:**  
Aire forzado
- **Tensión de alimentación:**  
220 VAC, monofásicos 50/60 Hertz

#### CONDICIONES DE OPERACIÓN



**Temperatura**  
0 a +45° Celsius



**Humedad Atmosférica**  
Máximo 95%, sin condensación



**Altura**  
4.000 metros sobre  
el nivel del mar