



- Dos entradas ASI
- Dos entradas IP

X.DT 500

TRANSMISOR DIGITAL TV

500W

(*) Opcional



X.DT 500 TRANSMISOR DIGITAL TV 500 W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Rango de frecuencia:**
De 470 a 850 MHz
- **Potencia de salida:**
500 Watts RMS para ISDB-Tb
600 Watts para ATSC
- **Espurios y Armónicos:**
Excede Norma EN302-296-2
- **M.E.R:**
Mejor que 35 dB
- **Shoulders:**
Mejor que 40 dB
- **Entradas:**
2 entradas ASI con conectores BNC
2 entradas IP (Gigabit)
- **Ancho de Banda:**
6 MHz para ISDB-Tb
6 MHz para ATSC
6, 7 y 8 MHz para DVBT/T2
- **Salida:**
Conector 7/16" DIN
- **Monitor de RF:**
Conector BNC Frontal (-50dB)
- **Consumo:**
2000 Watts
- **Enfriamiento:**
Aire forzado
- **Tensión de alimentación:**
220 VAC, trifásico 50/60 Hertz

CONDICIONES DE OPERACIÓN



Temperatura
0 a +45° Celsius



Humedad Atmosférica
Máximo 95%, sin condensación



Altura
4.000 metros sobre
el nivel del mar